

Газодизельная горелка RLGB-MC-145 с механической модуляцией




Технические данные

- Горелка с механической модуляцией мощностью от 400 до 1380 кВт на газе (от 40 до 138 $\text{Nm}^3/\text{ч}$ для газа G20), степень модуляции 1:4 и соответствующая классу II по содержанию NOx.
- Двухступенчатая горелка мощностью от 400 до 1380 кВт на дизеле (от 34 до 116 $\text{кг}/\text{ч}$), степень регулирования мощности 1:4 и соответствующая классу II по содержанию NOx.
- Совместимость со всеми типами камер сгорания в соответствии со стандартами EN-303 или BS-EN 12953-3.
- Подходит для использования в жаротрубных, водогрейных, водотрубных котлах и т.д.
- Горелка включает в себя: Механические компоненты, пламенную трубу, вентилятор, систему подачи дизельного топлива, панель управления, устройства для розжига, клапаны и все необходимые предохранительные устройства для газовой и дизельной рамп.
- Автомат горения: SIEMENS LFL
Автомат горения включает в себя: Главный контроллер (ПИД-регулятор), модуль управления нагрузкой, датчик пламени и сервопривод.
- Газовая рампa включает в себя: Фильтр, регулятор, главный клапан и предохранительный клапан, манометры, реле макс. давления, реле мин. давления, реле проверки герметичности и блок контроля герметичности клапанов (все в соответствии со стандартом BS-EN 676).
Газовая рампa поставляется в двух типах, в зависимости от применения:
 - Раздельная газовая рампa низкого давления Rp1 1/2 (давление на входе составляет от 97 до 360 мбар).
 - Раздельная газовая рампa низкого давления Rp2 (давление на входе составляет от 49 до 360 мбар).
 - При наличии более высоких давлений можно предложить более компактные газовые рампы по более выгодным ценам.
- Система подачи дизельного топлива включает в себя: Раздельный двигатель насоса для перекачки д. топлива, насос с клапаном регулирования давления, два главных соленоидных клапана и один предохранительный соленоидный клапан на тракте топливоподдачи, манометр на тракте топливоподдачи, две форсунки для двухступенчатого режима работы (все в соответствии со стандартом BS-EN 267).
- Преимущества: Оптимальное проектирование, высокая степень модуляции, независимый дизельный и воздушный двигатель, бесшумная работа, возможность открытия корпуса горелки с шарнира в обоих направлениях, простота в установке и обслуживании.
- Оptionальная возможность: Совместимость сжиженного нефтяного газа (LPG) с комплектами форсунок LPG.



Дополнительная информация

- Двигатель вентилятора: 2.2 кВт, 3 фаза, 380-400 В., 50 Гц, 2890 об/мин.
 - Двигатель насоса д. топлива: 0.55 кВт, 380-400 В., 50 Гц, 2890 об/мин.
 - Рабочая температура окружающей среды: 5-60°C
 - Максимальная температура воздуха для горения: 60°C
 - Уровень шума: 80 дБ на расстоянии 1,5 метра
 - Класс защиты (IP): 43
 - Вес нетто: ~91 кг
 - Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В): ~1225 x 780 x 745 мм
- Стандартные условия: Температура окружающей среды: 20°C, температура газа: 15°C, атмосферное давление: 1013 мбар, высота над уровнем моря: 0 м (в соответствии со стандартом BS-EN 676).



- Рекомендуемый диаметр фланца крепления к котлу = 202 мм

Сертификаты

- Сертифицирован в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в соответствии со стандартом № 0378483.
- Сертифицирован в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в соответствии со стандартом № 0378484.
- Сертифицирован в соответствии с национальным стандартом Ирана ISIRI-7594 (BS-EN 267).
- Сертифицирован в соответствии с национальным стандартом Ирана ISIRI-7595 (BS-EN 676).



Сканируйте для получения доступа к:
Техническому описанию
Техническим данным
Технической консультации
3D-модели (только для Вип-Клиентов)

